









CONFIGURATIONS ET IMPLANTATIONS





18 M LF	18 M LE
ត្នំ 51 + 2 🔥 1 UFR 👖 101	្នុំ 53+2 ្ញុំ 1UFR † 94
ட் 40+5 と 1 UFR 🕴 116	្នុំ 51 + 2 ្នុំ 1 UFR ាំ 101

Version 18 M LF		Version 18 M LE		
Longueur	17 997 mm	Longueur	18 145 mm	
Largeur	2 550 mm	Largeur	2 550 mm	
Hauteur HT	2 991 mm	Hauteur HT	3 187 mm	
Hauteur intérieure	2 250 mm	Hauteur intérieure	2 250 mm	
Empattement (essieu 1 à 2)	5 250 mm	Empattement (essieu 1 à 2)	5 250 mm	
Empattement (essieu 2 à 3)	7 292 mm	Empattement (essieu 2 à 3)	7 090 mm	
Porte à faux AV / AR	2 645 mm / 2 810 mm	Porte à faux AV / AR	2 645 mm / 3 160 mm	
Hauteur poste conduite	1 626 mm	Hauteur poste conduite	1 626 mm	
Hauteur du plancher / sol	333 mm	Hauteur du plancher / sol	333 mm	
Hauteur d'accès porte AV / MED / AR (hors agenouillement)	333 / 333 / 333 mm	Hauteur d'accès porte AV / MED / AR (hors agenouillement)	333 / 333 / 333 mm	
Hauteur d'accès porte AV / MED / AR (avec agenouillement)	280 / 260 / 260 mm	Hauteur d'accès porte AV / MED / AR (avec agenouillement)	280 / 260 / 285 mm	
Largeur des portes double AV / MED	1 390 / 1 350 mm	Largeur des portes double AV / MED	1 390 / 1 350 mm	
Rayon de Braquage	10 138 mm	Rayon de Braquage	10 504 mm	
Angle d'attaque / de fuite	7,1° / 8,2°	Angle d'attaque / de fuite	7,1° / 8,2°	
P.T.A.C	29 000 Kg	P.T.A.C	29 000 Kg	
Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg	Poids maxi sur essieu AV	7 100 Kg	
Poids maxi sur essieu M	10 000 Kg	Poids maxi sur essieu M	10 000 Kg	
Poids maxi sur essieu AR	10 000 Kg	Poids maxi sur essieu AR	10 000 Kg	
Poids total à vide	17 610 Kg	Poids total à vide	18 300 Kg	
Principales Configuration portes	2-2-2-0 / 51 + 2 2-2-2-2 / 40 + 5	Principales Configuration portes	2-2-2-0 / 53 + 2 2-2-2-1 / 51 + 2	

MOTEURS EURO 6 DISPONIBLES							
Configuration	9L Diesel	9L Biodiesel	9L Gaz	Boites de vitesse			
18 m LF et 18 m LE	280 ch (206 kW) 1400 Nm (1000-1350 tr/min) 320 ch (235 kW) 1600 Nm (1050-1300 tr/min) 360 ch (265 kW) 1700 Nm (1100-1350 tr/min)	320 ch (235 kW) 1600 Nm (1050 - 1300 tr/min) 360 ch (265 kW) 1700 Nm (1100-1350 tr/min)	280 ch (206 kW) 1350 Nm (1000 - 1400 tr/min) 320 ch (235 kW) 1500 Nm (1100 - 1400 tr/min)	ZF Ecolife Scania Opticruise*			

^{*} Sur version LE uniquement

> de série > en option

CHAINE CINÉMATIQUE

- > Châssis NUA 6x2/2 ou KUA 6x2/2
- > Ralentisseur hydraulique ZF intégré à la BV avec interrupteur de neutralisation au tableau de bord et couplé aux freins
- > Freins à disques AV et AR gérés électroniquement (EBS+ESP)
- > Anti-patinage (Traction Control)
- > Système antiblocage des roues ABS
- > Rapports de ponts disponibles : 5.74 et 6.20

CHASSIS

SUSPENSIONS

- > Suspension pneumatique intégrale à contrôle électronique ELC avec abaissement, élévation rapide et agenouillement
- > Contrôle ajustement niveau, interrupteur tableau de bord

PRISE D'AIR ET ÉCHAPPEMENT

- > Silencieux Scania SCR
- > Filtre à particules

RÉSERVOIRS

- > 250 à 500 litres en version Diesel
- > 45 litres AdBlue
- > 4x315 litres en version Gaz
- > 5x315 litres en version Gaz

PNEUMATIQUES

> Pneumatique 275.70 R22,5 marque et type au choix

Options

- > Sans fourniture des pneumatiques
- > Roue de secours

SÉCURITÉ

- > Système de coupure niveau bas des batteries avec réarmement
- > Détection incendie moteur
- > Bruiteur marche arrière

Options

- > Éthylotest anti-démarrage
- > Chrono tachygraphe numérique
- > Radar de recul
- > Caméra aux portes avec renvoi sur tableau de bord
- > Caméra de recul avec renvoi sur tableau de bord
- > Système de vidéo surveillance
- > Portillon anti-agréssion
- > Système d'extinction d'incendie
- > Gong piétons

HABITACLE

- > Revêtement plancher antidérapant contrasté ALTRO ou GERFLOR
- > Affichage température intérieure / extérieure
- > Boutons arrêt demandé à chaque rangée (une trentaine)
- > 5 supports d'affichage sur voussoir

Option

> Boitiers «Self» pour ouverture des portes

CAROSSERIE

PORTES ET TRAPPES

- 3 ou 4 portes (simple ou doubles, vitrées) louvoyantes pneumatiques intérieures ou extérieures anti-pincement
- > Bords sensibles pour la sécurité à la fermeture
- > Sécurité zone de porte par cellules de détection
- > Fermeture centralisée des portes passagers au tableau de bord
- > 4 trappes de toit manuelles
- > Rampe d'accès UFR manuelle ou électrique
- > Bouton d'accès extérieur pour UFR

Options

- > Portes «métro»
- > Trappes électrique

VITRAGE

- > Simple vitrage latéral teinté
- > Vitre conducteur dégivrante
- > Pare-brise feuilleté clair et anti-reflets
- > 7 baies basculantes en partie supérieure

Option

> Double vitrage latéral

ÉCLAIRAGE / ÉLECTRICITÉ

- > Feux de route au Xénon
- > Feux de position avant et latéraux à LED
- > Pré-câblage annonce sonore et visuelle
- > Girouettes avant, latérale et arrière : marque et type à définir
- > Éclairage des emmarchements à l'ouverture des portes
- > Batteries 230 Ah (2x12 V)
- > 2 alternateurs 2x100 A ou 2x150 A

Options

- > Annonce sonore et visuelle : marque et type à définir
- > Éclairage extérieur des accès au véhicule
- > Prédisposition billettique
- > Billettique
- > Feux antibrouillard
- > Éclairage du poste de conduite et de l'espace passagers à LED









AUTRES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- > Rétroviseurs D et G avec dégivrage et commande manuelle
- > Pare choc en 3 parties
- > Peinture BLANC RAL 9010 (autres tons disponibles)

Options

- > Peinture métallisée
- > Cadres publicitaires extérieurs
- > Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

POSTE DE CONDUITE

- > Siège conducteur pneumatique ISRI 6860
- > Coffre conducteur fermant à clé dans le portique
- > Pare soleil frontal et latéral manuel
- > Désembuage vantail de porte AV
- > Rétroviseur intérieur porte MED et AR
- > Chauffage individuel avec fonction dégivrage
- > Volant réglable
- Nouveau portillon Scania à fermeture magnétique et poste de perception avec tablette et tiroir (ou marque au choix du client)
- > Porte manteau

LOT DE BORD STANDARD

- > Composition :
 - Extincteur SICLI (6kg)
 - 1 trousse de secours
 - 1 triangle de pré-signalisation et 1 gilet
 - Cric, barre, dispositif et œillet de remorquage

ESPACE PASSAGERS

- > Sièges fixes Ster 6MS ou choix du client
- > Colonnes de mains courantes en Epoxy
- > Espace EFR avec totem et bouton sensitif d'arrêt demandé
- > 4 places prioritaires
- >1 espace UFR

Options

- > Coques avec traitement anti-vandalisme
- > Siège type ligne
- > Compartiment extincteur fermé
- > Poubelles aux portes 1 et 2
- > Colonnes de mains courantes en inox brossé
- > Assises relevables
- > Articulation translucide

CONFORT THERMIQUE

> Chauffage et ventilation automatique par voussoirs

Options

- Climatisation véhicule, avec réglage indépendant conducteur et passagers
- > Système de préchauffage programmable SPHEROS
- > Chauffage additionnel
- > Baies athermiques

ÉQUIPEMENT AUDIO-VIDÉO

- > Autoradio avec lecteur CD / mp3
- > 2 HP conducteur 14 HP passagers
- > 1 HP extérieur
- > Micro conducteur «col de cygne» et ampli

Options

- > Prédisposition radio-téléphone
- > Écrans d'affichage 15"



